

## Zentraldosieranlage Kombidämpfer

Pos.	St.	Bezeichnung: Zentraldosieranlage für Kombidämpfer mit intrigierter zur Dosierung von Flüssigmedien
		<b>Anwendung:</b> Flüssiger Reiniger und Klarspüler werden getrennt voneinander von einem Neben- oder Kellerraum in einen Zwischentank nach Anforderung gefördert. Die interne Dosiertechnik zieht bei Start des Reinigungsprogrammes getrennt die benötigte Reiniger- und Klarspülmenge aus dem Zwischentank <b>Kapazität:</b> bis zu 5 Kombidämpfer <b>Maße:</b> Zwischentank: B 750 mm T 210 mm H 480 mm Steuerung: B 1500 mm H 1000 mm Wandfläche <b>Elektrische Daten:</b> Anschlußwert 0,5 KW Absicherung 16 A Zuleitung nach VDE 0100 <b>Strahlwasserprüfung:</b> IP x 5 <b>Freigabe durch Rational AG:</b> Vorhanden <b>Funktion:</b> Das patentierte vollautomatische Reinigungssystem wird über eine Zentraldosierung versorgt. Bis zu 5 Kombidämpfer können über das System versorgt werden. Je nach Niveau in den getrennten Zwischentank für Reiniger und Klarspüler werden die Förderpumpen aktiviert, so daß immer genügend Reiniger / Klarspüler für das System vorhanden ist. <b>Ausstattung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microprozessor gesteuerte Steuerung</li> <li>• Saure und alkalibeständige Membranpumpen</li> <li>• Zwischentank aus Edelstahl mit Auffangwanne und geschliffenen Sichtschutz</li> <li>• Sicherheitspaket</li> <li>• Blinklampe</li> </ul> <b>Option:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Störungsmeldung auf PC anzeigbar</li> <li>• System zur automatischen Bestellung von Reiniger- und Klarspülgebinden</li> <li>• Service-Information-System bei Unregelmäßigkeiten an der Zentraldosierung</li> <li>• Servicevertrag</li> <li>• Sonderspannungen</li> <li>• Auffangwanne für Reinigergebinde</li> <li>• Sondermaße für Zwischentank</li> <li>• Leitungsverlegung nach baulichen Anforderungen</li> </ul>

Einzelpreis	Gesamtpreis
-------------	-------------