

Zentraldosierung für RATIONAL ClimaPlus Combi® mit CleanJet® Selbstreinigungssystem für RATIONAL Reiniger und RATIONAL Klarspüler.

Vorteile für Ihre Kunden:

- Arbeits erleichterung dadurch, daß kein ständiger Gebinde wechsel erfolgt, da Großgebinde (200 kg) zentral für alle Kombidämpfer verwendet werden.
- Höhere Arbeitssicherheit, da Personal nicht täglich mit dem Reiniger in Berührung kommt.
- Platz einsparung, da keine Reiniger- und Klarspülgebinde in der Küche gelagert werden (zentraler Reinigungsmittelraum).
- Hygienesicherheit. Es können keine falschen Reiniger und Klarspüler an die Kombidämpfer angeschlossen werden.
- Disposition und Lagerung der Reiniger und Klarspüler ein facher, da Großgebinde verwendet werden.



Technische Daten:

- Zentraldosierung, ausgestattet mit selbstentlüftenden Pumpen für Reiniger und Klarspüler.
- Die Zentraldosierungsanlage überwindet eine Höhendifferenz von bis zu 40 m zwischen Reinigergebindelager und Zwischentank (z.B. im Stock, in dem sich die ClimaPlus Combi®s befinden). Der Gegendruck darf jedoch maximal 4 bar betragen.
- Gleichzeitiger Anschluss von bis zu 5 RATIONAL ClimaPlus Combi®s (CPC 61, CPC 101, CPC 102, CPC 201, CPC 202)
- Die Pumpensteuerung ist selbstentlüftend. Daher entfällt das Entlüften der Pumpen, wenn die Reinigungsgebinde entleert sind.
- Wenn ein Reinigungsgebinde leer ist oder sonstige Störungen auftreten sollten, werden diese durch eine Hupe oder Meldeleuchte bei den Verbrauchsstellen oder bei einer zuständigen Stelle angezeigt. (Standort CPC Geräte)
- Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen, für Füllstandsüberschreitung, Leitungsleckage für die Zuleitungen, Dichtigkeits-/ Leckagemeldung des Zwischentanks und Notausschalter, sind vorhanden und runden das Sicherheitspaket ab.
- Die Anlage ist mikroprozessor gesteuert und kann so an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
- Es können Großgebinde bis zu 200 kg angeschlossen werden.
- Der Edelstahlzwischen tank ist in einem Edelstahlsich tschutz 750x480-210 mm untergebracht. Dieser muß in unmittelbar Nähe (10 m) z. Bsp. in der Lüftungsdecke oder neben der Abzugshaube der ClimaPlus Combi®s montiert werden.



Remsgold Chemie GmbH & Co
Talstrasse 2 - 73650 Winterbach
Tel.: 07181 97704 - 0 - Fax: 07181 97704 -50
www.remsgold.de
E-mail: udo-steinhauser@remsgold.de



RATIONAL Großküchentechnik
Iglinger Straße 62 - 86899 Landsberg a. Lech/Germany
Tel.: 0 18 05-99 88 99 - Fax: 0 81 91- 32 72 31
www.rational-ag.de
E-mail: dach@rational-online.de



Bis zu 5 RATIONAL ClimaPlus Combi® von CPC 61 bis CPC 202



Keine Umbauten beim RATIONAL ClimaPlus Combi® erforderlich



Zwischentank



Großgebilde bis 200 kg mit Steuerungszentrale



Maximal 40 Meter Höhendifferenz

